

Fluor-freie Schaumlöscher

S 6 A Free (Aufladelöscher)

FluorineFree 06 FC (Aufladelöscher)

FluorineFree 09 FC (Aufladelöscher)

FluorineFree 06 FS (Dauerdrucklöscher)

FluorineFree 09 FS (Dauerdrucklöscher)

Schonungslos gegen Feuer, schonend für die Umwelt

Fangen feste oder flüssige Stoffe Feuer und müssen wirkungsvoll gelöscht werden, sind die Fluor-freien Schaumlöscher von NEURUPPIN die ideale Waffe zur Brandbekämpfung. Neben hochwirksamen Löschergebnissen in den Brandklassen A/B und langlebiger Qualität „Made in Germany“ punkten diese Geräte vor allem durch ihre Umweltfreundlichkeit.

Wirksam, ungiftig und ressourcenschonend

Die hier eingesetzten Löschmittel von NEURUPPIN sind ungiftig und bestehen aus ressourcenschonenden, nachwachsenden Rohstoffen. Ein weiterer wichtiger Pluspunkt: Gegenüber Pulverlöschern ist der Reinigungsaufwand nach einem Löschangriff minimal – der aufgetragene Schaum kann einfach beseitigt werden.

Bio-Modelle für viele Einsatzorte

Individuell für jeden Einsatzort sind die Fluor-freien Schaumlöscher von NEURUPPIN als Auflade-Varianten als auch Dauerdruck-Varianten erhältlich. Ihre Bedienung ist auch für ungeübte Nutzer selbsterklärend und sicher. Dank ihrer langen Spritzzeiten versprechen die Geräte erfolgreiche Löschergebnisse.

Anwendungsbereiche

- Brandbekämpfung für Brandklassen A, B
- Herstellende und verarbeitende Industrie
- Werkstätten
- Handwerk und Gewerbe
- Büros
- Verkaufseinrichtungen
- Läger und Logistik
- Kinos, Theater und andere Aufführungsräume
- Verwaltungsgebäude
- Medizinische und Betreuungseinrichtungen
- Bildungseinrichtungen
- Gastronomie



Besondere Vorteile

- **Umweltfreundliches Löschmittel** – die Löschmittel sind Fluor- und Silikonfrei, auch enthalten diese kein PFOS oder PFOA. Die Inhaltsstoffe stammen aus natürlich nachwachsenden Ressourcen.
- **Selbsterklärende Funktion** – bewährte und sichere Bedienbarkeit.
- **Keine Sichtbehinderung beim Löschen** – großer Vorteil gegenüber Pulverlöschern.
- **Sichere Bedienung** – Löschpistole mit integrierter Überdrucksicherungsfunktion (bei Aufladelöschern).
- **Ablesbare Einsatzfähigkeit** – Manometer visualisiert Behälterinnendruck und bietet so Schutz vor unbemerktem Druckverlust, etwa durch vorangegangene Nutzung, unternlassene Wartung oder Sabotage (bei Dauerdruck-Löschern).
- **Korrosionsschutz inklusive** – Stahlbehälter mit hochwertiger, roter Pulverbeschichtung (TGCI-frei) und zusätzlicher, 1 mm starker, doppelt qualitätsgeprüfter PE-Innenbeschichtung.
- **Einfache Wartung** – durch große Behälteröffnung und fertig gemischte Lösung.
- **Kein Überdrehen bei Wartung** – robustes Messingventil (verchromt) mit Überwurfmutter.
- **Langlebig** – robuster Aufbau aus hochwertigen Materialien.
- **Wandhalter und Kunststoff-Fußring** – serienmäßig im Lieferumfang.

Technische Daten



Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

S 6 A Free		FluorineFree 06 FC 27A 144B 0/60°C		FluorineFree 09 FC 34A 183B 0/60°C		FluorineFree 06 FS 27A 144B 0/60°C		FluorineFree 09 FS 34A 183B 0/60°C	
Füllmenge (l):	6	6	6	9	9	6	6	9	9
Löschmittel:	NEUFOAM Free	Formula FluorineFree AB NPCA	Formula FluorineFree AB NPCA	Formula FluorineFree AB NPCA	Formula FluorineFree AB NPCA	Formula FluorineFree AB NPCA	Formula FluorineFree AB NPCA	Formula FluorineFree AB NPCA	Formula FluorineFree AB NPCA
Rating:	21A 113B	27A 144B	27A 144B	34A 183B	34A 183B	27A 144B	27A 144B	34A 183B	34A 183B
Löschmitteleinheiten:	6	9	9	10	10	9	9	10	10
Temperatur (°C):	0°C — +60°C								
Gewicht (kg):	10,2	10,6	10,6	15,4	15,4	10,3	10,3	15,0	15,0
Breite (mm):	290	290	290	315	315	235	235	255	255
Höhe (mm):	550	545	545	510	510	590	590	550	550
Spritzdauer (s):	30	50	50	115	115	45	45	110	110
Spritzweite (m):	4 bis 6 Meter								

Technische Änderungen vorbehalten

NEURUPPIN und andere Produktnamen, die in diesem Dokument aufgeführt sind, sind Marken und/oder eingetragene Marken. Unbefugte Nutzung ist streng verboten.

Ihr Brandschutzfachhändler: